

Inför tömning

För att minska arbetsmiljöriskerna för personalen när de ska tömma ditt enskilda avlopp, är vi tacksamma att du tänker på följande:

- Se till att anläggningen är synlig så att vår personal enkelt hittar till den.
- Røj eventuella buskar och grenar som hänger över bilvägen till fastigheten. Slambilen behöver ett fritt utrymme om 3,5 meters bredd och 4 meters höjd.
- Se till att vägen mellan anläggningen och slamfordonets uppställningsplats är fri från bilar och hinder.
- Kontrollera att locket eller manluckan till anläggningen inte är övervuxen och att eventuella prydnadsaker är bortplockade. Om du har en sluten tank i husgrunden eller om tanken sitter inbyggd, ska anslutningskopplingen finnas lättillgänglig på utsidan av byggnaden.
- Tänk på att entreprenören behöver ha nycklar och eventuella koder till vägbommar och lås i god tid. Vintertid är det viktigt att det är skottat och halkbekämpat fram till anläggningen.
- Vintertid är det även viktigt att snöröja och halkbekämpa vägen så att slambilen och personal kan ta sig fram. Tänk på att det är fastighetsägaren eller den som använder bostaden som ansvarar för anläggningsplatsens underhåll.

Tusen tack för att du hjälper personalen att göra ett bra jobb!

 [Hämta webbsidan som PDF \(för utskrift\) \[1\]](#)

Med reservation för förändringar

<https://roslagsvatten.se/osteraker/infor-tomning/401>

Länkar

[1] <https://roslagsvatten.se/printpdf/401>